

Багатоплощинний 2D сканер ІКС-7060



Auto-sensor



Витримує падіння
з 1м



Квадратний дизайн



Мільйон пікселів



1-D та 2-D код

Особливості:

- Автоматична установка, не потрібний драйвер, простий у використанні.
- Синій та червоний світлодіодний індикатор, подвійний звуковий сигнал.
- Високопродуктивний чіп жорсткого декодування
- Автоматичний і швидкий режим сну, що збільшує термін служби основного пристрою.
- Великий дизайн вікна, 20 рядків сканування в 5 напрямках зі швидкістю 1650 сканів в секунду.
- Сучасний зовнішній вигляд дозволяє вбудувати його в різні пристрої.

Технічна специфікація

Параметри

Зображення	1280 x 800 пікселів
Підсвічування	світлодіодне поле зору 617 nm LED
Поле зору	51°(H) x 34,5°(V)
Режим читання	ручний, автоматичний датчик
Контрастність друку	більше ніж 25%
Індикатори	синій світлодіодний індикатор, зумер
Інтерфейс	RS-232, USB
Глибина поля сканування	0-200mm @ UPS/EAN 13mil ; 0-150mm @ QR 20mil

Фізичні характеристики

Розміри (Д*Ш*В)	152мм*153мм*76мм
Розмір упаковки (Д*Ш*В)	467мм*462мм*345мм
Вага	798,8 гр. (3 кабелем)
Матеріал	ABS + PC
Кабель	стандартний 1,8 м.

Електричні параметри

Напруга	5 VDC±10%
Струм	170 mA

Умови навколишнього середовища

Робоча температура	від 0°C до +50°C
Робоча вологість	від 5% до 95% відносна вологість, без конденсації
Температура зберігання	від -20°C до +60°C
Рівень світла	0-100Lux
Падіння	витримує падіння з 1 метрів

Типи штрихкодів

1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13

ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN

128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/

Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS

Limited, RSS, Expanded

2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack