

НАСТІЛЬНИЙ 2D СКАНЕР ІКС-6606



Пінгвін-дизайн



Витримує падіння
з 2 м



USB



Підключає
та працює



Обертається

ОСОБЛИВОСТІ

- Прошивка оновлюється он-лайн
- Зчитує штрих-коди з екранів мобільних телефонів та комп'ютерів
- Інтерфейс USB – автоматичне підключення та готовність до роботи
- Унікальний дизайн дозволяє зчитувати штрих-коди під різними кутами
- Зчитує 1D та 2D код на екрані та на папері
- Світлодіодний індикатор та зумер сповіщають про успішне зчитування коду

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ПАРАМЕТРИ

Зображення (пікселі)	640 pixels*480 pixels
Підсвічування	Aiming:617 nm LED; illumination:3500K LED
Глибина поля сканування	0-200 mm; EAN-13 (13 mil); QR Code (20 mil); 0-150 mm
Кут сканування	Вправо та вліво 65° / вгору та вниз 60°
Захват зображення	48° горизонтально, 30° вертикально
Роздільна здатність	Більше, ніж 5 mil
Контрастність	Більше, ніж 25%
Індикатори	Синій світловий індикатор, зумер
Інтерфейс	USB

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри (Д/Ш/В)	100 мм * 82 мм * 150 мм
Вага	200 гр (без кабелю)
Кабель	Стандартний 1,8 м

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ

Напруга	5В постійного току +/- 10%
Струм	250 mA

УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Робоча температура	-20°C ~ +60°C
Вологість	Від 5% до 95% відносної вологості, без конденсації
Температура зберігання	-40 ~ +70 °C
Рівень світла	0-100,000 Lux
Падіння	Витримує падіння з 2 м

ВИДИ ШТРИХКОДУ

1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13
ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/
Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack