

CITIZEN

**Имеет характеристики,
необходимые для промышленной
настоольной печати**
плотный настольный принтер



Легкая загрузка материала для печати

Механизм Hi-Lift™ и широко открывающаяся крышка принтера обеспечивают легкую и удобную загрузку этикеток и установку красящей ленты.

Надежный внутренний источник питания

Все принтеры поставляются с внутренними источниками питания, гарантирующими надежную работу принтера, исключая сбои, характерные для внешних источников питания.

Прямая термопечать

Модели CL-S521II осуществляют прямую термопечать на бумаге с покрытием, не используя красящие ленты.

CL-S521II

Этикеточные, Настольный

Приложения

- Курьерская доставка
- здравоохранение
- Логистика / Транспортировка
- Фармацевтика
- Розничная торговля
- Печать билетов
- Складское хранение



Компактные размеры – промышленный
уровень производительности

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



Дополнительные варианты подключения: внутренний адаптер беспроводной ЛВС или Ethernet.

Спецификации

модель	CL-S521II
Технология печати	Прямая термальная
Разрешение	203 dpi
Скорость печати (максимум)	6 дюймов в секунду (150 мм/сек)
Ширина печати (максимум)	4 дюйма (104 мм)
Ширина бумаги (от мин. до макс.)	от 0.5 до 4 дюймов (от 12.5 до 118 мм)
Размер рулона (максимум), размер втулки	Внутренний диаметр 5 дюймов (125 мм). Внешний диаметр 8 дюймов (200 мм). Диаметр втулки 1 дюйм (25 мм)
Толщина бумаги (от мин. до макс.)	от 63.5 до 254 мкм
Длина бумаги (от мин. до макс.)	0.25 to 99.99 inches (6.35 to 2539.74mm)
Сенсор бумаги	Полностью регулируемый датчик зазора, надреза и светоотражающая "черная метка"
Главный интерфейс	Сдвоенный последовательный интерфейс (RS-232C), USB (версия 2.0, full speed)
Интерфейс	Беспроводные стандарты LAN 802.11b и 802.11g, 100 метров, 64/128 бит WEP, WPA, до 54 Мбит/сек, Ethernet (10/100 BaseT), Параллельный (IEEE 1284)
Механизм	Металлический механизм Hi-Lift™ для доступа к печатающей головке
Панель управления	4 кнопки и 4 светодиода
Эмуляции (Языки)	Citizen Original Commands, Частичный Zebra® ZPL® , Datamax® I-Class™ & DMX400™ , Cross-Emulation™ - автоматическое переключение между Zebra® ZPL-II® и Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Интерпретатор BASIC для обработки потоков данных, EPL-2®
Драйверы и ПО	Бесплатно на CD-диске в комплекте с принтером, включая поддержку различных платформ
Флэш (энергонезависимая память)	Всего 16 Мб, 4 Мб доступен для пользователя
Размеры (Ш x Г x В) и вес	231 x 289 x 183 мм, 3.6 кг

CL-S521II

Этикеточные, Настольный

Характеристики & преимущества

- Загрузка бумаги: Прочная конструкция - полностью металлический механизм Hi-Lift™ от Citizen
- Скорость печати: Быстрая печать - 6 дюймов в секунду (150 мм в секунду)
- Поддерживаемые расходные материалы: Рулоны бумаги большой ёмкости - диаметром до 5 дюймов (127 мм)
- Вертикально открывающийся корпус Hi-Open™, не требует дополнительного рабочего пространства и надежно закрывает механизмы принтера.
- Требуем мало места для установки - встроенный источник питания позволяет не загромождать рабочее место
- Соответствие ENERGY STAR®



OK

Полностью металлические механизмы, обеспечивающие надежность и долговечность принтера

CITIZEN

модель	CL-S521II
Гарантия	2 года на принтер. 6 месяцев или 30 км на печатающую головку

Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. Zebra® является торговой маркой ZIH Corp. Datamax® - торговая марка Datamax-O'Neil Corp. Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.

CL-S521II

Этикеточные, Настольный