

CITIZEN

Современный принтер для печати этикеток с высоким разрешением

Высокая печать с разрешением 300 dpi



Стильный, быстрый и компактный

Благодаря компактному, современному, функциональному дизайну, принтер CL-E331 занимает очень мало места на рабочем столе, прост в эксплуатации и идеально подходит для использования от складов до больниц. Имеет высокую скорость печати 6 дюймов в секунду, быструю настройку и установку расходных материалов.

Легко подключаемый

CL-E331 имеет встроенные интерфейсы LAN, USB и Serial. Полностью поддерживаются все стандартные отраслевые эмуляции с возможностью удаленного управления через веб-браузер с помощью инструмента управления Citizen LinkServer™.

Высокое качество печати с разрешением 300 dpi

Принтер CL-E331 – идеальный выбор для различных сфер применения, начиная от печати маленьких этикеток для пробирок в здравоохранении до печати паспортных табличек на производстве. Принтер также подходит для печати штрихкодов EAN и этикеток для маркировки активов в ритейле.

CL-E331

Этикеточные, Настольный

Приложения

- Производство
- Здравоохранение
- Фармацевтика
- Розничная торговля



Печать с разрешением 300 dpi для получения более точных и четких изображений на этикетках.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



Интерфейсы Ethernet LAN, USB и Serial, как стандарт

Спецификации

модель	CL-E331
Технология печати	Термотрансферная + Прямая термальня
Разрешение	300 dpi
Скорость печати (максимум)	6 дюймов в секунду (150 мм/сек)
Ширина печати (максимум)	4 дюйма (104 мм)
Ширина бумаги (от мин. до макс.)	от 1 до 4 дюймов (от 25 до 118 мм)
Размер рулона (максимум), размер втулки	Внутренний диаметра 5 дюймов (125 мм). Диаметр ядра 1 дюйм (25 мм)
Толщина бумаги (от мин. до макс.)	от 63.5 до 190 мкм
Длина бумаги (от мин. до макс.)	от 0.25 до 64 дюймов (от 6.35 до 1625.6 мм)
Сенсор бумаги	Полностью регулируемый датчик зазора, надреза и светоотражающая "черная метка"
Главный интерфейс	Тройной интерфейс USB 2.0, RS-232 и 10/100 Ethernet
Размер риббона	Максимальный внешний диаметр 2.6 дюймов (60 мм). Длина 300 метров. Втулка 1 дюйм (25 мм)
Намотка и тип риббона	Чернильная сторона наружу. Тип намотки воск, воск/каучук или каучук
Механизм	Металлический механизм Hi-Lift™ для доступа к печатающей головке
Эмуляции (Языки)	Citizen Original Commands, Datamax® I-Class™ & DMX400™, Cross-Emulation™ - автоматическое переключение между Zebra® ZPL-II® и Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Интерпретатор BASIC для обработки потоков данных
Драйверы и ПО	Бесплатно на CD-диске в комплекте с принтером, включая поддержку различных платформ
Флэш (энергонезависимая память)	Всего 16 Мб, 4 Мб доступен для пользователя
Размеры (Ш x Г x В) и вес	178 x 266 x 173 мм, 2.6 кг
Нож	Гильотинный тип устанавливается на заводе

CL-E331

Этикеточные, Настольный

Характеристики & преимущества

- Загрузка бумаги: Hi-Lift™ механизм и плавное закрытие корпуса по технологии ClickClose™
- Скорость печати: Быстрая печать - 6 дюймов в секунду (150 мм в секунду)
- Поддерживаемые расходные материалы: Рулоны бумаги большой ёмкости - диаметром до 5 дюймов (127 мм)
- Вертикально открывающийся корпус Hi-Open™, не требует дополнительного рабочего пространства и надежно закрывает механизмы принтера.
- Соответствие ENERGY STAR®
- Маленькая площадь установки



CL-E331 имеет широко открываемый (на 90°) корпус Hi-Lift™ и использует полноразмерные риббоны длиной 300 м со стандартными 1-дюймовыми сердечниками.

CITIZEN

модель	CL-E331
Гарантия	2 года заводской гарантии или 100 км печати на принтер. 6 месяцев или 50 км печати на или 30 км печати на
EMC и стандарты безопасности	CE, TUV, UL, FCC, VCCI

Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. Zebra® является торговой маркой ZIH Corp. Datamax® - торговая марка Datamax-O'Neil Corp. Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.

CL-E331

Этикеточные, Настольный